FRESHHOME
CÔNG NGHỆ XANH CHO NGÔI NHÀ SẠCH



EPOXY TILE GROUTS

Keo chà ron epoxy 2 thành phần

CHỐNG NẤM MỐC VÀ VI KHUẨN

CHỐNG RẠN NỨT & MÀI MÒN

CHỐNG BÁM BẨN

CHỊU ẨM

PHÙ HỢP KHU VỰC NỘI THẤT, ẨM ƯỚT

Đóng gói: 400ml
50 tuýp/thùng

Màu sắc: 16 màu

HSD và bảo quản: 15 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí



ỨNG DỤNG

Bề mặt chà ron*: Các loại gạch, đá, đá cẩm thạch và các vật liệu khác
Khu vực sử dụng:

KHU VỰC SỬ DỤNG	NỘI THẤT KHÔ RÁO	NỘI THẤT CHỊU ẨM	NGOẠI THẤT
Sàn	●	●	
Tường	●	●	

(*) Cần vệ sinh sạch đường ron trước khi thi công
Lưu ý: Dùng dụng cụ chuyên dụng để đường ron luôn đều đẹp

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Chỉ tiêu	Yêu cầu	Freshhome	Tiêu chuẩn
Cường độ nén ở điều kiện tiêu chuẩn	≥25 (N/mm^2)	**ĐẠT**	JC/T1004-2017
Độ co ngót	≤1.5 (mm/m)	**ĐẠT**	JC/T1004-2017
Độ bền uốn	≥10 (mpa)	**ĐẠT**	JC/T1004-2017
Độ hút nước sau 240 phút	≤0.05 (g)	**0.01g**	JC/T1004-2017
Độ kháng mài mòn sâu	≤250 (mm^3)	**ĐẠT**	JC/T1004-2017

Các thí nghiệm trên được thực hiện trong phòng lab, trong điều kiện (23 ± 2)°C, độ ẩm tương đối RH (50 ± 5)%
Kết quả tại hiện trường có thể khác biệt do sự khác nhau về điều kiện và phương pháp thi công.

EPOXY TILE GROUTS

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Thi công được ở nhiệt độ: từ +5°C đến +45°C

1. Vệ sinh bề mặt của vật liệu và khe ron trước khi thi công, đảm bảo khe ron không được ẩm ướt, bụi bẩn hoặc có dị vật.
2. Sử dụng băng dính để che chắn vùng xung quanh khe ron trước khi thi công.
3. Vặn tháo nắp chai, lắp đầu trộn và cắt đầu vòi phù hợp với độ rộng của ron (rộng hơn kích thước khe/ mạch khoảng 1mm).
4. Lắp chai vào súng bắn ron, miết đều keo vào khe gạch.
5. Dùng bi ron cầu vuốt vào ron đã có keo để làm phẳng bề mặt ron ngay sau khi bơm và loại bỏ lớp băng dính bảo vệ trước khi bề mặt keo chà ron khô lại.

Lưu ý: *• Bắn trước một lượng ít keo khoảng 20-30cm để đảm bảo 2 thành phần keo được trộn đều theo tỉ lệ 1:1*
• Là loại nhanh khô nên cần được vệ sinh khi đường ron dài trên 10cm, nếu không sẽ khó vệ sinh

BẢNG MÀU

01 Trắng sáng		09 Xám kim loại	
02 Trắng ngà		10 Bạc dải ngân hà	
03 Bạc lấp lánh		11 Bạc quý tộc	
04 Xám kem		12 Nâu sữa nhạt	
05 Xám bóng trăng		13 Xám vân gỗ	
06 Xám nhạt		14 Vàng ngà	
07 Xám ý		15 Vàng lấp lánh	
08 Bạc sáng nhạt		16 Vàng quý tộc	

GIỚI HẠN KHI SỬ DỤNG

Không phù hợp để sử dụng ở nơi tiếp nước hoàn toàn như hồ cá, hồ bơi...

Không sử dụng như chất kết dính cấu trúc

Không phù hợp để sử dụng với các loại nhựa chống dính

THÔNG TIN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Để xa tầm tay trẻ em.
- An toàn hóa chất: tham khảo chi tiết trong tài liệu chỉ dẫn về an toàn hóa chất của sản phẩm.
- Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước
- Đổ bỏ chất thải: Theo quy định địa phương.

Miễn trừ:
Các thông tin liên quan đến sản phẩm Freshhome được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị dựa trên kiến thức và kinh nghiệm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, kiểm tra và sử dụng trong điều kiện tiêu chuẩn. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về các vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào, cũng như không có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý đối với các thông tin, khuyến nghị hay tư vấn từ phía chúng tôi. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi chúng tôi cũng như kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với mục đích thi công mong muốn.

FRESHHOME
CÔNG NGHỆ XANH CHO NGÔI NHÀ SẠCH

TỔNG CÔNG TY
Công ty CP công nghệ xanh Freshhome Châu Âu
Địa chỉ giao dịch và showroom: Tower 5.34, Khai Sơn City, P. Bồ Đề, TP. Hà Nội, Việt Nam
Hotline: (+84.4)62814088
Email: Freshhome.jsc@gmail.com

NHÀ SẢN XUẤT ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Công ty TNHH Vật liệu chống thấm Jiamite, TP.Phật Sơn
Địa chỉ: Nhà xưởng A, số 1005, KCN Thôn Bạch Đằng, Thị Trấn Shishan, Q. Nam Hải, TP. Phật Sơn Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc